XSTEAM

Industrial Line





STEAM ITALY

Datasheet XSteam

XSTEAM è la nostra soluzione industriale per la pulizia professionale a vapore. Combina quattro funzioni in uno: vapore, detergente, idrogetto e aspirazione, offrendo massima versatilità e prestazioni elevate. L'innovazione principale è la possibilità di utilizzo simultaneo da parte di due operatori, grazie alla doppia presa (solo vapore o vapore&aspirazione), riducendo i tempi di lavoro e garantendo sempre una pulizia profonda ed efficace.
XSTEAM is our industrial solution for professional steam cleaning. It combines four functions in one: steam, detergent, hydro-jet, and suction, delivering maximum versatility and high performance. A key innovation is the ability for two operators to work simultaneously using dual connections (steam only or steam & suction), reducing cleaning time while ensuring a deep and effective clean.

Caractéristiques techniques	Data EU
Colore / Colour	Grigio acciaio / Steel grey
Capacità serbatoio detergente / Detergent tank capacity (l)	5 l
Capacità serbatoio acqua calda (uguale a quello dell'acqua) / Hot water tank capacity (same tank of water)	11 l
Potenza della pompa detergente-acqua calda-anticalcare / Detergent-hot water-antilimestone pump power	2x 48W 220-240V AC/50Hz
Livello allarme detergente-Acqua / Detergent-hot water level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic
Iniezione detergente + Vapore / Detergent injection + Steam gr/min	368 gr/min
Iniezione acqua calda + Vapore / Hot water injection + Steam gr/min	556 gr/min
Pressione / Pressure (Bar)	10
Voltaggio / Voltage	380V AC/50Hz
Consumo totale energia / Total power consumption (W)	10300W
Consumo energia caldaia / Boiler steam temperature (W)	9000W
Consumo energia aspiratore esterno / External vac cleaner consumption (W)	1300W
Presa dell'aspiratore / Socket for external vacuum cleaner	Schuko 230V 16A
Materiale della caldaia / Boiler material	Acciaio inox AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Volume caldaia / Boiler volume (l)	5 l
Presa vapore1 / Steam socket 1 gr/min	0 - 324 gr/min
Presa vapore 2 / Steam socket 2 gr/min	0 - 220 gr/min
Capacità serbatoio scarto solidi / Waste tank capacity (l) used with dirt	20 l
Potenza del motore aspirazione / Vac motor suction power (Kpa)	21,6 Kpa
Produzione vapore / Steam production	Flusso continuo con sistema di riempimento automatico / Continuous flow with automatic filling system
Temperatura vapore caldaia / Boiler steam temeprature	184°C
Livello allarme acqua / Water level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic
indicatore di pressione / Pressure indicator	Visivo / Visual
Bassa tensione sull'impugnatura / Low tension voltage on handgrip	9V DC
Tempo di riscaldamento / Heating time	4 min
Cavo di alimentazione / Power cable	7 mt con spina 380V 16A / 7 mt with 380V 16A plug (3L+N+GND)
Attivazione vapore / Steam activation	Attivazione sul pannello frontale - con indicazione su display digitale / Activation on the front pannel - with indication in digital display
Attivazione aspirazione / Vacuum activation	Attivazione sul pannello frontale - con indicazione su display digitale / Activation on the front pannel - with indication in digital display
Attivazione acqua calda-detergente / Detergent-hot water activation	Attivazione sul pannello frontale - con indicazione su display digitale / Activation on the front pannel - with indication in digital display
Dimensioni della macchina (LxWxH) senza manico e cestello / Machine dimensions (LxWxH) no handle and baskets	760x623x650mm
Peso netto / Net weight (Kg)	65 Kg
Dimensioni dell'aspiratore / Vacuum cleaner dimensions	450x450x30mm
Dimensioni dell'imballo (LxWxH) / Packaging dimensions (LxWxH)	1175x770x840mm
Certificazione ottenuta / Certification reached	CE

STEAM ITALY

Via Muradello 1/D - Chiari (BS) - 25032 - Italia
mail: info@steamitaly.it - www.steamitaly.it
Tel.: +39 030 7080550